



securman.net / equipoverical.com

## FICHA INFORMATIVA DE PRODUCTO

NOMBRE: Malla Antipalomas

REF: 35608

### Descripción:

Red o malla antipalomas de hilo de polietileno HDPE de 1mm con cuadro de 5x5cm.

### Características del producto:

- Cuadrículas de 5x5cm con nudo en cada intersección
- Composición 3x2x600d y diámetro total de la hebra 1mm
- Tenacidad 5.5g/denier por monofilamento
- Punto de fusión a 130°C
- Peso 21 gramos/m<sup>2</sup>
- Carga máxima de rotura 396kg/m<sup>2</sup>
- Carga máxima de uso 40kg/m<sup>2</sup>
- Tratamiento contra rayos UV por estabilización mediante procedimiento Ciba-Ceigy
  - Malla color negro 380 KLY
  - Malla color piedra 320 KLY
- La vida útil mínima no se puede determinar, ya que depende de la situación medioambiental del lugar de instalación: exposición solar y cambios de temperatura.
- Garantía legal 2 años a particulares y 1 año para uso profesional

### Usos del producto:

Impedir a las palomas el acceso a espacios no deseados, como ventanas, patios, estructuras bajo cubierta de naves industriales, estaciones de ferrocarriles, marquesinas, ...

Gracias a los nudos en cada intersección, las mallas se pueden cortar y ajustar a cualquier forma poligonal deseada, sin riesgo de deshilar.

Suministro en paños cuadrados con medidas desde 5x5m (25m<sup>2</sup>) hasta 20x20m (400m<sup>2</sup>), o paños rectangulares de lado 5m hasta 20m, siempre en múltiplos de 5m.