

Brukspakta
Temperatur för vedvarende bruk av produktet (i ett tillstånd) går fra ca. -30°C til +60°C.

Levering och utskiftnings Produkter levererad i et varseint utstrækning afhængig af typen og hyppigheden af anvendelsen samt om der er påkrævet.

Kontrol af kvalitet af karbiner (polymert, polyestervævd, dynemesh™, aramid), også også, selv om de ikke anvises. Denne afdringningspraksis afhænger isto af den utvarelede stråling.

Maksimalt veksel med opbevaring (brug ved opbevaring) og udbrug (brug (Synthetic), brug ved opbevaring) af karbiner (stål, karbiner, og forbindelsespraktik: ubegrenset).

Lejliggående brug
Ved at lejlige en konkret brug, udøve synliga silti og optimale opbevaringsbedingelser: 6 år

Hypot & ekster ekstrém brug, fællesfæltsomhed (faktor >1)

Efter en fællesfæltsomhed eller i tilfælde af et besættelse skal det personlige væremiddel straks tas
ges ud af brug og sendes til en sagkyndig person eller til producenten med henblik på kontrol med
særlige tekniske detaljer.

Personlige væremiddel skal altid udskiftes, hvis eksempelvis selektandemkærene på produkter med
selektandemkære (t. ex. på slæde) har fundet teknisk fejl.

Under et vinterstid skal der ved meget snæv (snæ, strand), svær og mekanisk slitage
(blændt andet også rør, skære klippe) en bænklyndes sikkerhedsreserve allerede efter få
ugers brug være nedbrudt, at bænklynden skal udskiftes.

Kontrol
Produkter skal efter hvert, dog mindst en gang om året, kontrolleres af producenten, en sagkyndig
person eller et godkendt testinstitut om nødvendigt vedligeholdes.

I den enkelte tilfælde kan der dog også kontrolleres af en teknisk kompetent kontroller.

Efter overskridelsen af den ovenfor nævnte tidsperiode på 10 år skal det personlige væremiddel

kontrolleres af en teknisk kompetent kontroller.

Reparation må kun foretages af producenten eller af en denne godkendt virksomhed.

OPBEVARING, TRANSPORT OG PLEJE

Opbevaring:
Temperatur ved vedvarende opbevaring: ca. -10°C til +60°C, tært og beskyttet mod dagslys.
Tært og beskyttet mod kemikalier (hvidt, Batteriesyre) eller akseptabel mørk. Skal opbevares uden
mekanisk belastning som følge af klemming, tryk eller træk.

Transport:
Produkter skal beskyttes mod direkte sollys, kemikalier, tilsnidning og mekanisk beskadigelser.

Om du har et produkt, der har været udsat for høj temperatur, skal du vente, inden du
bruger det igen.

Rengøring:
Rengør smudsede produkter i lundent med vand (med neutrale sætter). Sæt grundigt. Tør
produkterne ved rumtemperatur, aldrig i en tørrelund eller i nærværende af radiatorer.

Gangseje, ikke halogenhårdes desinfektionsmidler kan anvendes ved behov.

ØBS: Der er livefar, hvis brugsanvisningen ikke overholder!

OPBLINGER OG KARBINAGEMMER
Service mark: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ BÅNDSLYNGEN
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.

I-symbolet: Advarsler og anvisninger skal være tilstede og holdes.

OPBLINGER PÅ VÆRTER
Producent: EDELRID

Produkterne er godkendt til anvendelse i etniske int. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabiner int. EN 12275 Typ (Q, H, K) & X, maks. trækraft i tværgående og langsælgende retning (hukket og åben lukning) i KN

Modtægelsespraktik: Produktion af artikulærer.

Serienummer med fremstillingstid: t.eks. JH-XXXXX

Og XXXX: Indstilling af teknisk kompetence vedrørende teknologien og hoveddetaljer.