# CONTOUR METAL DISEÑO Y EFICACIA

Contour versión «metal»: ¡éxito asegurado!











38 g

INCLUYE

Funda microfibra ETUIFS



- + PROTECCIÓN SUPERIOR REFORZADA
- + PATILLAS TIPGRIP ANTIDESLIZAMIENTO
- + PATILLAS FLEX 160%
- **+ PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO**
- + ANTIESTÁTICA



# CONTOUR METAL DISEÑO Y EFICACIA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
CONTOUR MÉTAL	Incolora	CONTMPSI	2C-1,2 😭 1 FT €€	≌ EN166 FT C€	Antirrayaduras / antivaho
	Ahumada	CONTMPSF	5-3,1 😭 1 FT €€	≌ EN166 FT C€	Antirrayaduras / antivaho
	ESP	CONTMESP	5-1,4 😭 1 FT C€		Antirrayaduras

# MARCADO DE LOS OCULARES

# Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

### Símbolos de resistencia mecánica:

- **F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

# Otros símbolos:

C€ Norma europea ☐ Identificación del fabricante

# TECNOLOGÍA



ESP, Percepción Extra Sensorial. Un tratamiento innovador para reducir el deslumbramiento y las agresiones de la luz azul. B-ESP filtra el 70% de la luz azul, el 64% del visible y el 99,99% UVA/UVB.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13							
	CONTMPSI	CONTMPSF	CONTMESP				
Bolsita plástica individual	3660740003777	3660740003784	3660740003791				
Caja de 10 gafas de protección	3660740103774	3660740103781	3660740103798				
Cartón de 240 gafas de protección	3660740203771	3660740203788	3660740203795				

# MARCADOS DE LA MONTURA

**EN 166 :** garantia de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

- F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- C€ Norma europea ☐ Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

# LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA :** Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO:** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE:** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

CARACTERISTICAS			
LENTES	PC - 2,3 mm - Curva 9,25		
MONTURAS	Metal sin níquel		
PATILLAS	Metal sin níquel + TPE		
TRENZA	No aplicable		
ESPUMA	No aplicable		
OCULAR DE RECAMBIO	No		











01/10/2013

Europe Bollé Safety 95 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com U.K. Bollé Safety Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrev - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0)208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk

