

## Data sheet

# SIRIUS



## GENERAL

|               |   |
|---------------|---|
| N.º artículo: | A-050                                     |
| EAN:          | 4030281286943                             |
| Norma:        | DIN EN 12841-C:2006<br>DIN EN 341-2A:2011 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Número E-Class: | 40-02-01-06 |
| N.º de arancel: | 84798997    |

## Data sheet

### SIRIUS

SIRIUS alberga las ventajas de los mejores dispositivos de descenso para uso industrial y de rescate en un solo producto extraordinariamente compacto: para un mejor manejo y una mayor durabilidad.

SIRIUS tiene un agarre excelente; su palanca de cierre automático posee una amplitud de movimiento muy reducida, lo que te permitirá trabajar de una manera rápida, precisa, cómoda y segura.

Mientras se amarran las cuerdas, lo que se lleva a cabo de una manera fácil e intuitiva, el mosquetón del arnés puede permanecer conectado al dispositivo. Hemos concebido este dispositivo pensando en que la cuerda discurra de tal manera que no sufra torsiones ni un fuerte desgaste.

SIRIUS está diseñado para un uso duradero en condiciones muy duras; por ello, se fabrica íntegramente con metal, prescindiendo de piezas de material sintético, que es más propenso a sufrir desgaste.

- Manejo excelente gracias al diseño compacto y al discurrir intuitivo de la cuerda
- Robustez: 100% metal
- Función de autobloqueo y función antipán

#### GENERAL

Norma internacional: ANSI Z359.4:2013

---

#### CARACTERÍSTICAS

Velocidad de descenso: 2,00 m/s

---

Vida útil máx.: 30 Years

---

N.º máx. de personas: 2

---

Peso admisible: 250 KG

---

Temperature: from 60 °C to -30 °C

---

#### DIMENSIONES

Talla: 47x79x175mm

---

Peso: 0,51 kg

---

#### MATERIAL

Material: Aluminio, Acero

---